

# SNOW SCOOTER 2T TC-W3

Это высококачественное минеральное моторное масло для 2-тактных двигателей специально разработано для снегоходов, эксплуатируемых в условиях низких температур. Отсутствие золы в его составе предотвращает образование отложений, преждевременное зажигание и неисправности свечи зажигания. Высокая степень защиты от ржавчины и коррозии.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Этот продукт, главным образом, предназначен для снегоходов с 2-тактными двигателями с высокой мощностью. Масло рекомендовано в качестве моторного масла для двигателей с форсунками, либо при разбавлении в соотношении 50:1 для двигателей с карбюраторами или системами прямого впрыска топлива.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Защита от коррозии: полноценная защита от коррозии.

## УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

NMMA TC-W3

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.874
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	48.2
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.3
Индекс вязкости	ASTM D2270		147
В.Н. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	100
Вязкость по Брукфильду при -25 °C	ASTM D2983	mPa.s	3700
Цвет	VISUAL		BLACKISH BLUE

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

**CHAMPION CHEMICALS NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

**CHAMPION®**