

LIFE EXTENSION

75W80 GL 5

Этот смазочный материал для коробок передач с характеристиками “extreme pressure” (экстремальных нагрузок) специально создан для удовлетворения самых высоких требований эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки и высокий крутящий момент при низких скоростях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для всех гипоидных передач, а также подходит для конических спиральнозубых и червячных шестерен и большинства мостов с коробками передач.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: плавное переключение передач.

Защита от износа: долгий срок службы коробки передач.

Увеличенный срок службы масла: испытанная стойкость к деградации масла.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

| | | | |
|-----|--------------|-----|--------------|
| API | GL-5 | MIL | MIL-L-2105 D |
| MIL | MIL-L-2105 C | | |

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест | Метод | Единица | Средний результат |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.880 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 42 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 8.0 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | | 165 |
| Температура текучести | ASTM D6892 | °C | -45 |
| Вязкость по Брукфильду при -40 °C | ASTM D2983 | mPa.s | 142.000 |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®