

NEW ENERGY

75W80 MULTI VEHICLE

Это высококачественное трансмиссионное масло подходит практически для всех механических коробок передач легковых автомобилей. Особенно хорошо оно подходит для замены специальных оригинальных масел производителей оборудования OEM, а также не требуют таких сложных процедур использования и хранения, характерных для трансмиссионных масел. Это масло испытано в тяжелых условиях эксплуатации и соответствует общим требованиям большинства производителей автомобилей для большинства моделей в любых климатических условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло испытано в тяжелых условиях эксплуатации и соответствует общим требованиям большинства марок и моделей автомобилей в любых климатических условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики трения: невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач.

Увеличенный срок службы масла: испытанная стойкость к деградации масла.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	GL-4 +	MB	235.10
FIAT	9.55550-MX3	NISSAN	MT-XZ
FIAT	9.55550-MZ1	PSA	B71 2330
FORD	WSD-M2C200-D	PSA	9730 A8
FORD	ESD-M2C186-A	VOLVO	97308
GM	1940182	VOLVO	97309
GM	1940768	VOLVO	97310
HONDA	MTF 94		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.871
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	45.8
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.1
Индекс вязкости	ASTM D2270		185
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	142.000
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	205

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®