

U.T.T. OIL 600

Эта смазка специально разработана для соответствия требованиям Caterpillar для использования в трансмиссиях, задних мостах и мокрых тормозах (Cat TDTO).

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло разработано для использования во фрикционных устройствах Caterpillar, таких как коробки передач с переключением под нагрузкой, сцепления и тормоза, а также других компонентах, таких как бортовая передача, конические передачи и дифференциалы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холодный запуск: хорошая текучесть при низких температурах.

Защита от износа и окислительная устойчивость: надежная защита важных компонентов.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON	C4	EATON VICKERS	M-2950-S
API	GL-4	EATON VICKERS	I-280-S
API	CF	ISO	220
CATERPILLAR	TO-4	KOMATSU	KES 07.868.1
CATERPILLAR	TO-2		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.904
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	210
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.4
Индекс вязкости	ASTM D2270		97
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-27
Вязкость по Брукфильду при -12 °C	ASTM D2983	mPa.s	23500
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	236

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®